



CATÁLOGO ENGENHARIA



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde



SUMÁRIO

1. RELAÇÃO DE ENGENHARIA PADRONIZADOS	3
---	---

1- RELAÇÃO DE ENGENHARIA PADRONIZADOS – iNOVA CAPIXABA

CÓDIGO iNOVA	PRODUTO	UNIDADE
I-0217	ALIZAR: JOGO DE GUARNIÇÕES/ALIZARES REGULÁVEIS COM ABA DE ENCAIXE PARA ACABAMENTO DE BATENTES INTERNOS. ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO TRATADA (PINUS OU EUCALIPTO FINGER-JOINT). ACABAMENTO INDUSTRIAL APARELHADO, LIXADO E COM PINTURA UV NA COR BRANCA DE FÁBRICA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 5,0 X 1,5 CM, DOTADO DE FILETE/ABA DE REGULAGEM COMPATÍVEL COM O CANAL DO BATENTE PARA PERFEITO AJUSTE EM PAREDES DE ALVENARIA E DRYWALL. DIMENSÕES DE PORTA: 60CM (LARGURA) X 210CM (ALTURA)	UNIDADE
I-0221	ALIZAR: JOGO DE GUARNIÇÕES/ALIZARES REGULÁVEIS COM ABA DE ENCAIXE PARA ACABAMENTO DE BATENTES INTERNOS. ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO TRATADA (PINUS OU EUCALIPTO FINGER-JOINT). ACABAMENTO INDUSTRIAL APARELHADO, LIXADO E COM PINTURA UV NA COR BRANCA DE FÁBRICA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 5,0 X 1,5 CM, DOTADO DE FILETE/ABA DE REGULAGEM COMPATÍVEL COM O CANAL DO BATENTE PARA PERFEITO AJUSTE EM PAREDES DE ALVENARIA E DRYWALL. DIMENSÕES DE PORTA:100CM (LARGURA) X 210CM (ALTURA)	UNIDADE
I-0222	ALIZAR: JOGO DE GUARNIÇÕES/ALIZARES REGULÁVEIS COM ABA DE ENCAIXE PARA ACABAMENTO DE BATENTES INTERNOS. ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO TRATADA (PINUS OU EUCALIPTO FINGER-JOINT). ACABAMENTO INDUSTRIAL APARELHADO, LIXADO E COM PINTURA UV NA COR BRANCA DE FÁBRICA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 5,0 X 1,5 CM, DOTADO DE FILETE/ABA DE REGULAGEM COMPATÍVEL COM O CANAL DO BATENTE PARA PERFEITO AJUSTE EM PAREDES DE ALVENARIA E DRYWALL. DIMENSÕES DE PORTA:110CM (LARGURA) X 210CM (ALTURA)	UNIDADE
I-0223	ALIZAR: JOGO DE GUARNIÇÕES/ALIZARES REGULÁVEIS COM ABA DE ENCAIXE PARA ACABAMENTO DE BATENTES INTERNOS. ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO TRATADA (PINUS OU EUCALIPTO FINGER-JOINT). ACABAMENTO INDUSTRIAL APARELHADO, LIXADO E COM PINTURA UV NA COR BRANCA DE FÁBRICA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 5,0 X 1,5 CM, DOTADO DE FILETE/ABA DE REGULAGEM COMPATÍVEL COM O CANAL DO BATENTE PARA PERFEITO AJUSTE EM PAREDES DE ALVENARIA E DRYWALL. DIMENSÕES DE PORTA:120CM (LARGURA) X 210CM (ALTURA)	UNIDADE
I-0218	ALIZAR: JOGO DE GUARNIÇÕES/ALIZARES REGULÁVEIS COM ABA DE ENCAIXE PARA ACABAMENTO DE BATENTES INTERNOS. ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO TRATADA (PINUS OU EUCALIPTO FINGER-JOINT). ACABAMENTO INDUSTRIAL APARELHADO, LIXADO E COM PINTURA UV NA COR BRANCA DE FÁBRICA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 5,0 X 1,5 CM, DOTADO DE FILETE/ABA DE REGULAGEM COMPATÍVEL COM O CANAL DO BATENTE PARA PERFEITO AJUSTE EM PAREDES DE ALVENARIA E DRYWALL. DIMENSÕES DE PORTA:70CM (LARGURA) X 210CM (ALTURA)	UNIDADE

CÓDIGO INOVA	PRODUTO	UNIDADE
I-0219	ALIZAR: JOGO DE GUARNIÇÕES/ALIZARES REGULÁVEIS COM ABA DE ENCAIXE PARA ACABAMENTO DE BATENTES INTERNOS. ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO TRATADA (PINUS OU EUCALIPTO FINGER-JOINT). ACABAMENTO INDUSTRIAL APARELHADO, LIXADO E COM PINTURA UV NA COR BRANCA DE FÁBRICA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 5,0 X 1,5 CM, DOTADO DE FILETE/ABA DE REGULAGEM COMPATÍVEL COM O CANAL DO BATENTE PARA PERFEITO AJUSTE EM PAREDES DE ALVENARIA E DRYWALL. DIMENSÕES DE PORTA:80CM (LARGURA) X 210CM (ALTURA)	UNIDADE
I-0220	ALIZAR: JOGO DE GUARNIÇÕES/ALIZARES REGULÁVEIS COM ABA DE ENCAIXE PARA ACABAMENTO DE BATENTES INTERNOS. ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO TRATADA (PINUS OU EUCALIPTO FINGER-JOINT). ACABAMENTO INDUSTRIAL APARELHADO, LIXADO E COM PINTURA UV NA COR BRANCA DE FÁBRICA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 5,0 X 1,5 CM, DOTADO DE FILETE/ABA DE REGULAGEM COMPATÍVEL COM O CANAL DO BATENTE PARA PERFEITO AJUSTE EM PAREDES DE ALVENARIA E DRYWALL. DIMENSÕES DE PORTA:90CM (LARGURA) X 210CM (ALTURA)	UNIDADE
I-0245	ASPIRADOR DE VACUO COM FRASCO DE VIDRO 500ML E TAMPA COM REGULADOR DE ASPIRACAO PARA UTILIZACAO EM PAINEL DE GASES; EMBALAGEM COM DADOS PRODUTO, FABRICANTE, REGISTRO NA ANVISA, INFORMACAO DO RESPONSAVEL TECNICO; DEACORDO COM OS PADROES DA ABNT E INMETRO.	UNIDADE
I-0246	ASPIRADOR MEDICINAL PARA AR COMPRIMIDO, COM FRASCO DE VIDRO 500ML, BOCA ESTREITA E TAMPA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/FABRICANTE.	UNIDADE
I-0244	ASPIRADOR MEDICINAL PARA OXIGÊNIO, COM FRASCO DE VIDRO 500ML, BOCA ESTREITA E TAMPA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/FABRICANTE.	UNIDADE
I-0213	BATENTES (MARCOS): JOGO DE MARCO/BATENTE REGULÁVEL PARA PORTAS INTERNAS. ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO TRATADA (PINUS OU EUCALIPTO FINGER-JOINT), ALTAMENTE ESTÁVEL E RESISTENTE A EMPENAMENTOS. ACABAMENTO INDUSTRIAL LIXADO, APARELHADO E COM PINTURA UV NA COR BRANCA DE FÁBRICA (PRONTO PARA INSTALAR). POSSUI CANALETA DE REGULAGEM INTEGRADA PARA GUARNIÇÕES, ADAPTÁVEL A PAREDES DE ALVENARIA E DRYWALL COM LARGURA DE 9 CM A 15 CM, ESTRUTURA COM ESPESSURA DE 3CM. DIMENSÕES: 100CM (LARGURA) X 210CM (ALTURA)	UNIDADE
I-0214	BATENTES (MARCOS): JOGO DE MARCO/BATENTE REGULÁVEL PARA PORTAS INTERNAS. ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO TRATADA (PINUS OU EUCALIPTO FINGER-JOINT), ALTAMENTE ESTÁVEL E RESISTENTE A EMPENAMENTOS. ACABAMENTO INDUSTRIAL LIXADO, APARELHADO E COM PINTURA UV NA COR BRANCA DE FÁBRICA (PRONTO PARA INSTALAR). POSSUI CANALETA DE REGULAGEM INTEGRADA PARA GUARNIÇÕES, ADAPTÁVEL A PAREDES DE ALVENARIA E DRYWALL COM LARGURA DE 9 CM A 15 CM, ESTRUTURA COM ESPESSURA DE 3CM. DIMENSÕES: 110CM (LARGURA) X 210CM (ALTURA)	UNIDADE

CÓDIGO INOVA	PRODUTO	UNIDADE
I-0215	BATENTES (MARCOS): JOGO DE MARCO/BATENTE REGULÁVEL PARA PORTAS INTERNAS. ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO TRATADA (PINUS OU EUCALIPTO FINGER-JOINT), ALTAMENTE ESTÁVEL E RESISTENTE A EMPENAMENTOS. ACABAMENTO INDUSTRIAL LIXADO, APARELHADO E COM PINTURA UV NA COR BRANCA DE FÁBRICA (PRONTO PARA INSTALAR). POSSUI CANALETA DE REGULAGEM INTEGRADA PARA GUARNIÇÕES, ADAPTÁVEL A PAREDES DE ALVENARIA E DRYWALL COM LARGURA DE 9 CM A 15 CM, ESTRUTURA COM ESPESSURA DE 3CM. DIMENSÕES: 120CM (LARGURA) X 210CM (ALTURA)	UNIDADE
I-0216	BATENTES (MARCOS): JOGO DE MARCO/BATENTE REGULÁVEL PARA PORTAS INTERNAS. ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO TRATADA (PINUS OU EUCALIPTO FINGER-JOINT), ALTAMENTE ESTÁVEL E RESISTENTE A EMPENAMENTOS. ACABAMENTO INDUSTRIAL LIXADO, APARELHADO E COM PINTURA UV NA COR BRANCA DE FÁBRICA (PRONTO PARA INSTALAR). POSSUI CANALETA DE REGULAGEM INTEGRADA PARA GUARNIÇÕES, ADAPTÁVEL A PAREDES DE ALVENARIA E DRYWALL COM LARGURA DE 9 CM A 15 CM, ESTRUTURA COM ESPESSURA DE 3CM. DIMENSÕES: 120CM (LARGURA) X 210CM (ALTURA)	UNIDADE
I-0208	BATENTES (MARCOS): JOGO DE MARCO/BATENTE REGULÁVEL PARA PORTAS INTERNAS. ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO TRATADA (PINUS OU EUCALIPTO FINGER-JOINT), ALTAMENTE ESTÁVEL E RESISTENTE A EMPENAMENTOS. ACABAMENTO INDUSTRIAL LIXADO, APARELHADO E COM PINTURA UV NA COR BRANCA DE FÁBRICA (PRONTO PARA INSTALAR). POSSUI CANALETA DE REGULAGEM INTEGRADA PARA GUARNIÇÕES, ADAPTÁVEL A PAREDES DE ALVENARIA E DRYWALL COM LARGURA DE 9 CM A 15 CM, ESTRUTURA COM ESPESSURA DE 3CM. DIMENSÕES: 60CM (LARGURA) X 210CM (ALTURA)	UNIDADE
I-0209	BATENTES (MARCOS): JOGO DE MARCO/BATENTE REGULÁVEL PARA PORTAS INTERNAS. ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO TRATADA (PINUS OU EUCALIPTO FINGER-JOINT), ALTAMENTE ESTÁVEL E RESISTENTE A EMPENAMENTOS. ACABAMENTO INDUSTRIAL LIXADO, APARELHADO E COM PINTURA UV NA COR BRANCA DE FÁBRICA (PRONTO PARA INSTALAR). POSSUI CANALETA DE REGULAGEM INTEGRADA PARA GUARNIÇÕES, ADAPTÁVEL A PAREDES DE ALVENARIA E DRYWALL COM LARGURA DE 9 CM A 15 CM, ESTRUTURA COM ESPESSURA DE 3CM. DIMENSÕES: 70CM (LARGURA) X 210CM (ALTURA)	UNIDADE
I-0210	BATENTES (MARCOS): JOGO DE MARCO/BATENTE REGULÁVEL PARA PORTAS INTERNAS. ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO TRATADA (PINUS OU EUCALIPTO FINGER-JOINT), ALTAMENTE ESTÁVEL E RESISTENTE A EMPENAMENTOS. ACABAMENTO INDUSTRIAL LIXADO, APARELHADO E COM PINTURA UV NA COR BRANCA DE FÁBRICA (PRONTO PARA INSTALAR). POSSUI CANALETA DE REGULAGEM INTEGRADA PARA GUARNIÇÕES, ADAPTÁVEL A PAREDES DE ALVENARIA E DRYWALL COM LARGURA DE 9 CM A 15 CM, ESTRUTURA COM ESPESSURA DE 3CM. DIMENSÕES: 80CM (LARGURA) X 210CM (ALTURA)	UNIDADE

CÓDIGO iNOVA	PRODUTO	UNIDADE
I-0211	BATENTES (MARCOS): JOGO DE MARCO/BATENTE REGULÁVEL PARA PORTAS INTERNAS. ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO TRATADA (PINUS OU EUCALIPTO FINGER-JOINT), ALTAMENTE ESTÁVEL E RESISTENTE A EMPENAMENTOS. ACABAMENTO INDUSTRIAL LIXADO, APARELHADO E COM PINTURA UV NA COR BRANCA DE FÁBRICA (PRONTO PARA INSTALAR). POSSUI CANALETA DE REGULAGEM INTEGRADA PARA GUARNIÇÕES, ADAPTÁVEL A PAREDES DE ALVENARIA E DRYWALL COM LARGURA DE 9 CM A 15 CM, ESTRUTURA COM ESPESSURA DE 3CM. DIMENSÕES: 90CM (LARGURA) X 210CM (ALTURA)	UNIDADE
I-0212	BATENTES (MARCOS): JOGO DE MARCO/BATENTE REGULÁVEL PARA PORTAS INTERNAS. ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO TRATADA (PINUS OU EUCALIPTO FINGER-JOINT), ALTAMENTE ESTÁVEL E RESISTENTE A EMPENAMENTOS. ACABAMENTO INDUSTRIAL LIXADO, APARELHADO E COM PINTURA UV NA COR BRANCA DE FÁBRICA (PRONTO PARA INSTALAR). POSSUI CANALETA DE REGULAGEM INTEGRADA PARA GUARNIÇÕES, ADAPTÁVEL A PAREDES DE ALVENARIA E DRYWALL COM LARGURA DE 9 CM A 15 CM, ESTRUTURA COM ESPESSURA DE 3CM. DIMENSÕES: 90CM (LARGURA) X 210CM (ALTURA)	UNIDADE
I-0247	CONJUNTO DE LARINGOSCOPIO COM LAMINAS EM ACO INOXIDAVEL; PADRÃO CONVENCIONAL. ILUMINACAO LUZ BRANCA LED. CABO EM METAL COMPATIVEL COM PILHA COMUM. DEVERA ACOMPANHAR TRES LAMINAS CURVAS (N 3, 4 E 5), ESTERILIZAVEIS E AUTOCLAVAVEIS. TODAS AS LAMINAS DEVERAO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS. DEVE ACOMPANHAR UM ESTOJO PARA ACONDICIONAR O CONJUNTO E MANUAL DE INSTRUcoes EM PORTUGUES. DEVE APRESENTAR REGISTRO ANVISA VIGENTE. POSSUIR GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. EQUIPAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM PILHAS NOVAS PARA OS PRIMEIROS USOS. DEVE SER ENTREGUE COM MINIMO DE 2 LAMPADAS RESERVAS.	UNIDADE
I-0232	DOBRADIÇA VAI E VEM EM AÇO INOXIDÁVEL - 4 POLEGADAS (4"): DOBRADIÇA DO TIPO "VAI E VEM" (BANGUE-BANGUE) COM SISTEMA DE MOLA REGULÁVEL INTEGRADA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO BIDIRECIONAL. ESTRUTURA ROBUSTA TOTALMENTE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL (INOX) COM DIMENSÃO NOMINAL DE 4 POLEGADAS (4")	UNIDADE
I-0228	FECHADURA CILÍNDRICA TUBULAR 90MM PARA DIVISÓRIA - PRETA: FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO TUBULAR COM GATILHO/TRINCO LONGO DE 90 MM, PROJETADA PARA PORTAS DE DIVISÓRIAS NAVAIS (ESPESSURAS DE 32 A 37 MM). ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO NA COR PRETA E MECANISMO INTERNO COM CILINDRO E 2 CHAVES EM LATÃO DE ALTA DURABILIDADE. SISTEMA DE ACIONAMENTO EXTERNO POR CHAVE E TRAVAMENTO INTERNO POR BOTÃO	UNIDADE
I-0224	FECHADURA DE BANHEIRO HOSPITALAR: FECHADURA PARA PORTA INTERNA DE BANHEIRO COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO (GRAU 3), INDICADA PARA TRÁFEGO INTENSO. ACABAMENTO CROMADO COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PADRÃO ACESSIBILIDADE. MECANISMO DE TRAVAMENTO INTERNO PARA PRIVACIDADE COM SISTEMA DE ABERTURA EXTERNA DE EMERGÊNCIA POR CHAVE OU FERRAMENTA INTEGRADA. ATENDE AOS REQUISITOS NORMATIVOS PARA AMBIENTES DE SAÚDE E ADMINISTRATIVOS.	UNIDADE

CÓDIGO INOVA	PRODUTO	UNIDADE
I-0226	FECHADURA EXTERNA HOSPITALAR - BROCA 55MM, TRÁFEGO INTENSO: FECHADURA PARA PORTA EXTERNA COM BROCA DE 55 MM E CLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFEGO INTENSO. MECANISMO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO (GRAU 3), ACABAMENTO CROMADO COM ESPELHO E MAÇANETA TIPO ALAVANCA PADRÃO ACESSIBILIDADE. ACOMPANHA CILINDRO COM 2 CHAVES. INDICADA PARA USO REFORÇADO EM AMBIENTES EXTERNOS.	UNIDADE
I-0227	FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DE ALUMÍNIO: FECHADURA PARA PORTA EXTERNA DE ALUMÍNIO COM BROCA DE PERFIL ESTREITO (PADRÃO 30 MM OU COMPATÍVEL COM O PERFIL EXISTENTE). MECANISMO REFORÇADO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO (GRAU 3) PARA TRÁFEGO INTENSO. ACABAMENTO CROMADO COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PADRÃO ACESSIBILIDADE E ESPELHO ESTREITO APROPRIADO PARA PERFIS DE ESQUADRIA METÁLICA. ACOMPANHA CILINDRO EXTERNO COM 2 CHAVES.	UNIDADE
I-0225	FECHADURA INTERNA HOSPITALAR - BROCA 55MM, TRÁFEGO INTENSO: FECHADURA PARA PORTA INTERNA COM BROCA DE 55 MM E CLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFEGO INTENSO. MECANISMO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO (GRAU 3), ACABAMENTO CROMADO COM ESPELHO E MAÇANETA TIPO ALAVANCA PADRÃO ACESSIBILIDADE. ACOMPANHA CILINDRO COM 2 CHAVES. INDICADA PARA USO REFORÇADO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, CONSULTÓRIOS E ÁREAS DE CIRCULAÇÃO EM GERAL.	UNIDADE
I-0237	FLUXOMETRO PARA AR COMPRIMIDO DE ESCALADE DE 0 A 15, ADAPTADOR TIPO BORBOLETA COM ROSCA DE METAL NAO FERROSO. COM REGISTRO DA ANVISA.	UNIDADE
I-0236	FLUXOMETRO PARA OXIGENIO DE ESCALA DE 0 A 15, ADAPTADOR TIPO BORBOLETA COM ROSCA DE METAL NAO FERROSO. COM REGISTRO DA ANVISA.	UNIDADE
I-0231	KIT DOBRADIÇA EM AÇO ZINCADO 3" X 2 1/2" C/ PARAFUSOS (CONJUNTO C/ 3 UNIDADES): KIT DE DOBRADIÇAS PARA FIXAÇÃO DE PORTAS INTERNAS LEVES E MÉDIAS. ESTRUTURA EM FERRO/AÇO CARBONO COM ACABAMENTO ZINCADO EM COR NATURAL. DIMENSÕES NOMINAIS DE 3" X 2 1/2". FORNECIMENTO EM CONJUNTO COM 3 UNIDADES DE DOBRADIÇAS E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO INCLUSOS NA MESMA EMBALAGEM.	UNIDADE

CÓDIGO iNOVA	PRODUTO	UNIDADE
I-0201	KIT PORTA PRONTA COMPLETO (ABRIR): FOLHA DA PORTA: EM MADEIRA DE PINUS DE ABRIR (GIRO), COM REQUADRO ESTRUTURAL EM PINUS MACIÇO TRATADO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS. NÚCLEO TIPO COLMEIA E CHAPAS DE CAPA EM HDF DE 4MM EM AMBAS AS FACES. SUPERFÍCIE LISA, SEM FRISOS. ACABAMENTO FINAL EM LINHA INDUSTRIAL COM PINTURA ULTRAVIOLETA (UV) NA COR BRANCA, PADRÃO ACETINADO, PROTEGIDA CONTRA UMIDADE E DISPENSANDO QUALQUER PINTURA EM OBRA. REFORÇOS INTERNOS EM MADEIRA MACIÇA EM AMBOS OS LADOS PARA FIXAÇÃO DE FECHADURA E DOBRADIÇAS. BATENTES (MARCOS) E GUARNIÇÕES (ALIZARES): FABRICADOS EM MDF HIDRÓFUGO (MDF ULTRA/RESISTENTE À UMIDADE) OU MADEIRA TRATADA. ACABAMENTO IDÊNTICO AO DA FOLHA EM PINTURA UV BRANCA ACETINADA DE FÁBRICA. BATENTES COM CANAL REBAIXADO PROVIDO DE BORRACHA DE AMORTECIMENTO/VEDAÇÃO ACÚSTICA EM TODO O PERÍMETRO DE CONTATO. GUARNIÇÕES COM SISTEMA DE ENCAIXE REGULÁVEL PARA AJUSTE DE ESPESSURA DA PAREDE. DIMENSÕES: 110CM (LARGURA) X 210CM (ALTURA)	UNIDADE
I-0197	KIT PORTA PRONTA COMPLETO (ABRIR): FOLHA DA PORTA: EM MADEIRA DE PINUS DE ABRIR (GIRO), COM REQUADRO ESTRUTURAL EM PINUS MACIÇO TRATADO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS. NÚCLEO TIPO COLMEIA E CHAPAS DE CAPA EM HDF DE 4MM EM AMBAS AS FACES. SUPERFÍCIE LISA, SEM FRISOS. ACABAMENTO FINAL EM LINHA INDUSTRIAL COM PINTURA ULTRAVIOLETA (UV) NA COR BRANCA, PADRÃO ACETINADO, PROTEGIDA CONTRA UMIDADE E DISPENSANDO QUALQUER PINTURA EM OBRA. REFORÇOS INTERNOS EM MADEIRA MACIÇA EM AMBOS OS LADOS PARA FIXAÇÃO DE FECHADURA E DOBRADIÇAS. BATENTES (MARCOS) E GUARNIÇÕES (ALIZARES): FABRICADOS EM MDF HIDRÓFUGO (MDF ULTRA/RESISTENTE À UMIDADE) OU MADEIRA TRATADA. ACABAMENTO IDÊNTICO AO DA FOLHA EM PINTURA UV BRANCA ACETINADA DE FÁBRICA. BATENTES COM CANAL REBAIXADO PARA RECEBER BORRACHA DE AMORTECIMENTO/VEDAÇÃO ACÚSTICA EM TODO O PERÍMETRO DE CONTATO. GUARNIÇÕES COM SISTEMA DE ENCAIXE REGULÁVEL PARA AJUSTE DE ESPESSURA DA PAREDE. DIMENSÕES: 70CM (LARGURA) X 210CM (ALTURA)	UNIDADE
I-0198	KIT PORTA PRONTA COMPLETO (ABRIR): FOLHA DA PORTA: EM MADEIRA DE PINUS DE ABRIR (GIRO), COM REQUADRO ESTRUTURAL EM PINUS MACIÇO TRATADO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS. NÚCLEO TIPO COLMEIA E CHAPAS DE CAPA EM HDF DE 4MM EM AMBAS AS FACES. SUPERFÍCIE LISA, SEM FRISOS. ACABAMENTO FINAL EM LINHA INDUSTRIAL COM PINTURA ULTRAVIOLETA (UV) NA COR BRANCA, PADRÃO ACETINADO, PROTEGIDA CONTRA UMIDADE E DISPENSANDO QUALQUER PINTURA EM OBRA. REFORÇOS INTERNOS EM MADEIRA MACIÇA EM AMBOS OS LADOS PARA FIXAÇÃO DE FECHADURA E DOBRADIÇAS. BATENTES (MARCOS) E GUARNIÇÕES (ALIZARES): FABRICADOS EM MDF HIDRÓFUGO (MDF ULTRA/RESISTENTE À UMIDADE) OU MADEIRA TRATADA. ACABAMENTO IDÊNTICO AO DA FOLHA EM PINTURA UV BRANCA ACETINADA DE FÁBRICA. BATENTES COM CANAL REBAIXADO PROVIDO DE BORRACHA DE AMORTECIMENTO/VEDAÇÃO ACÚSTICA EM TODO O PERÍMETRO DE CONTATO. GUARNIÇÕES COM SISTEMA DE ENCAIXE REGULÁVEL PARA AJUSTE DE ESPESSURA DA PAREDE. DIMENSÕES: 80CM (LARGURA) X 210CM (ALTURA)	UNIDADE

CÓDIGO iNOVA	PRODUTO	UNIDADE
I-0200	KIT PORTA PRONTA COMPLETO (ABRIR): FOLHA DA PORTA: EM MADEIRA DE PINUS DE ABRIR (GIRO), COM REQUADRO ESTRUTURAL EM PINUS MACIÇO TRATADO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS. NÚCLEO TIPO COLMEIA E CHAPAS DE CAPA EM HDF DE 4MM EM AMBAS AS FACES. SUPERFÍCIE LISA, SEM FRISOS. ACABAMENTO FINAL EM LINHA INDUSTRIAL COM PINTURA ULTRAVIOLETA (UV) NA COR BRANCA, PADRÃO ACETINADO, PROTEGIDA CONTRA UMIDADE E DISPENSANDO QUALQUER PINTURA EM OBRA. REFORÇOS INTERNOS EM MADEIRA MACIÇA EM AMBOS OS LADOS PARA FIXAÇÃO DE FECHADURA E DOBRADIÇAS. BATENTES (MARCOS) E GUARNIÇÕES (ALIZARES): FABRICADOS EM MDF HIDRÓFUGO (MDF ULTRA/RESISTENTE À UMIDADE) OU MADEIRA TRATADA. ACABAMENTO IDÊNTICO AO DA FOLHA EM PINTURA UV BRANCA ACETINADA DE FÁBRICA. BATENTES COM CANAL REBAIXADO PROVIDO DE BORRACHA DE AMORTECIMENTO/VEDAÇÃO ACÚSTICA EM TODO O PERÍMETRO DE CONTATO. GUARNIÇÕES COM SISTEMA DE ENCAIXE REGULÁVEL PARA AJUSTE DE ESPESSURA DA PAREDE. DIMENSÕES: 100CM (LARGURA) X 210CM (ALTURA)	UNIDADE
I-0199	KIT PORTA PRONTA COMPLETO (ABRIR): FOLHA DA PORTA: EM MADEIRA DE PINUS DE ABRIR (GIRO), COM REQUADRO ESTRUTURAL EM PINUS MACIÇO TRATADO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS. NÚCLEO TIPO COLMEIA E CHAPAS DE CAPA EM HDF DE 4MM EM AMBAS AS FACES. SUPERFÍCIE LISA, SEM FRISOS. ACABAMENTO FINAL EM LINHA INDUSTRIAL COM PINTURA ULTRAVIOLETA (UV) NA COR BRANCA, PADRÃO ACETINADO, PROTEGIDA CONTRA UMIDADE E DISPENSANDO QUALQUER PINTURA EM OBRA. REFORÇOS INTERNOS EM MADEIRA MACIÇA EM AMBOS OS LADOS PARA FIXAÇÃO DE FECHADURA E DOBRADIÇAS. BATENTES (MARCOS) E GUARNIÇÕES (ALIZARES): FABRICADOS EM MDF HIDRÓFUGO (MDF ULTRA/RESISTENTE À UMIDADE) OU MADEIRA TRATADA. ACABAMENTO IDÊNTICO AO DA FOLHA EM PINTURA UV BRANCA ACETINADA DE FÁBRICA. BATENTES COM CANAL REBAIXADO PARA RECEBER BORRACHA DE AMORTECIMENTO/VEDAÇÃO ACÚSTICA EM TODO O PERÍMETRO DE CONTATO. GUARNIÇÕES COM SISTEMA DE ENCAIXE REGULÁVEL PARA AJUSTE DE ESPESSURA DA PAREDE. DIMENSÕES: 90CM (LARGURA) X 210CM (ALTURA)	UNIDADE
I-0202	KIT PORTA PRONTA COMPLETO (ABRIR): FOLHA DA PORTA: EM MADEIRA DE PINUS DE ABRIR (GIRO), COM REQUADRO ESTRUTURAL EM PINUS MACIÇO TRATADO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS. NÚCLEO TIPO COLMEIA E CHAPAS DE CAPA EM HDF DE 4MM EM AMBAS AS FACES. SUPERFÍCIE LISA, SEM FRISOS. ACABAMENTO FINAL EM LINHA INDUSTRIAL COM PINTURA ULTRAVIOLETA (UV) NA COR BRANCA, PADRÃO ACETINADO, PROTEGIDA CONTRA UMIDADE E DISPENSANDO QUALQUER PINTURA EM OBRA. REFORÇOS INTERNOS EM MADEIRA MACIÇA EM AMBOS OS LADOS PARA FIXAÇÃO DE FECHADURA E DOBRADIÇAS. BATENTES (MARCOS) E GUARNIÇÕES (ALIZARES): FABRICADOS EM MDF HIDRÓFUGO (MDF ULTRA/RESISTENTE À UMIDADE) OU MADEIRA TRATADA. ACABAMENTO IDÊNTICO AO DA FOLHA EM PINTURA UV BRANCA ACETINADA DE FÁBRICA. BATENTES COM CANAL REBAIXADO PROVIDO DE BORRACHA DE AMORTECIMENTO/VEDAÇÃO ACÚSTICA EM TODO O PERÍMETRO DE CONTATO. GUARNIÇÕES COM SISTEMA DE ENCAIXE REGULÁVEL PARA AJUSTE DE ESPESSURA DA PAREDE. DIMENSÕES: 120CM (LARGURA) X 210CM (ALTURA)	UNIDADE

CÓDIGO iNOVA	PRODUTO	UNIDADE
I-0196	KIT PORTA PRONTA COMPLETO (ABRIR): FOLHA DA PORTA: EM MADEIRA DE PINUS DE ABRIR (GIRO), COM REQUADRO ESTRUTURAL EM PINUS MACIÇO TRATADO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS. NÚCLEO TIPO COLMEIA E CHAPAS DE CAPA EM HDF DE 4MM EM AMBAS AS FACES. SUPERFÍCIE LISA, SEM FRISOS. ACABAMENTO FINAL EM LINHA INDUSTRIAL COM PINTURA ULTRAVIOLETA (UV) NA COR BRANCA, PADRÃO ACETINADO, PROTEGIDA CONTRA UMIDADE E DISPENSANDO QUALQUER PINTURA EM OBRA. REFORÇOS INTERNOS EM MADEIRA MACIÇA EM AMBOS OS LADOS PARA FIXAÇÃO DE FECHADURA E DOBRADIÇAS. BATENTES (MARCOS) E GUARNIÇÕES (ALIZARES): FABRICADOS EM MDF HIDRÓFUGO (MDF ULTRA/RESISTENTE À UMIDADE) OU MADEIRA TRATADA. ACABAMENTO IDÊNTICO AO DA FOLHA EM PINTURA UV BRANCA ACETINADA DE FÁBRICA. BATENTES COM CANAL REBAIXADO PARA RECEBER BORRACHA DE AMORTECIMENTO/VEDAÇÃO ACÚSTICA EM TODO O PERÍMETRO DE CONTATO. GUARNIÇÕES COM SISTEMA DE ENCAIXE REGULÁVEL PARA AJUSTE DE ESPESSURA DA PAREDE. DIMENSÕES: 60CM (LARGURA) X 210CM (ALTURA)	UNIDADE
I-0206	KIT PORTA PRONTA COMPLETO (CORRER E COM VISOR): FOLHA DA PORTA: EM MADEIRA DE PINUS DE CORRER (1 FOLHA), COM REQUADRO ESTRUTURAL EM PINUS MACIÇO TRATADO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS. NÚCLEO TIPO COLMEIA E CHAPAS DE CAPA EM HDF DE 4MM EM AMBAS AS FACES. SUPERFÍCIE LISA, SEM FRISOS. ACABAMENTO FINAL EM LINHA INDUSTRIAL COM PINTURA ULTRAVIOLETA (UV) NA COR BRANCA, PADRÃO ACETINADO, PROTEGIDA CONTRA UMIDADE E DISPENSANDO QUALQUER PINTURA EM OBRA. REFORÇOS INTERNOS EM MADEIRA MACIÇA EM AMBOS OS LADOS PARA FIXAÇÃO DE FECHADURA E DOBRADIÇAS. BATENTES (MARCOS) E GUARNIÇÕES (ALIZARES): FABRICADOS EM MDF HIDRÓFUGO (MDF ULTRA/RESISTENTE À UMIDADE) OU MADEIRA TRATADA. ACABAMENTO IDÊNTICO AO DA FOLHA EM PINTURA UV BRANCA ACETINADA DE FÁBRICA. BATENTES COM CANAL REBAIXADO PROVIDO DE BORRACHA DE AMORTECIMENTO/VEDAÇÃO ACÚSTICA EM TODO O PERÍMETRO DE CONTATO. GUARNIÇÕES COM SISTEMA DE ENCAIXE REGULÁVEL PARA AJUSTE DE ESPESSURA DA PAREDE. PORTA COM VISOR EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 50CMX50CM. DIMENSÕES: 130CM (LARGURA) X 210CM (ALTURA)	UNIDADE

CÓDIGO iNOVA	PRODUTO	UNIDADE
I-0207	KIT PORTA PRONTA COMPLETO (CORRER E COM VISOR): FOLHA DA PORTA: EM MADEIRA DE PINUS DE CORRER (1 FOLHA), COM REQUADRO ESTRUTURAL EM PINUS MACIÇO TRATADO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS. NÚCLEO TIPO COLMEIA E CHAPAS DE CAPA EM HDF DE 4MM EM AMBAS AS FACES. SUPERFÍCIE LISA, SEM FRISOS. ACABAMENTO FINAL EM LINHA INDUSTRIAL COM PINTURA ULTRAVIOLETA (UV) NA COR BRANCA, PADRÃO ACETINADO, PROTEGIDA CONTRA UMIDADE E DISPENSANDO QUALQUER PINTURA EM OBRA. REFORÇOS INTERNOS EM MADEIRA MACIÇA EM AMBOS OS LADOS PARA FIXAÇÃO DE FECHADURA E DOBRADIÇAS. BATENTES (MARCOS) E GUARNIÇÕES (ALIZARES): FABRICADOS EM MDF HIDRÓFUGO (MDF ULTRA/RESISTENTE À UMIDADE) OU MADEIRA TRATADA. ACABAMENTO IDÊNTICO AO DA FOLHA EM PINTURA UV BRANCA ACETINADA DE FÁBRICA. BATENTES COM CANAL REBAIXADO PROVIDO DE BORRACHA DE AMORTECIMENTO/VEDAÇÃO ACÚSTICA EM TODO O PERÍMETRO DE CONTATO. GUARNIÇÕES COM SISTEMA DE ENCAIXE REGULÁVEL PARA AJUSTE DE ESPESSURA DA PAREDE. PORTA COM VISOR EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 50CMX50CM. DIMENSÕES: 140CM (LARGURA) X 210CM (ALTURA)	UNIDADE
I-0205	KIT PORTA PRONTA COMPLETO (CORRER E COM VISOR): FOLHA DA PORTA: EM MADEIRA DE PINUS DE CORRER (1 FOLHA), COM REQUADRO ESTRUTURAL EM PINUS MACIÇO TRATADO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS. NÚCLEO TIPO COLMEIA E CHAPAS DE CAPA EM HDF DE 4MM EM AMBAS AS FACES. SUPERFÍCIE LISA, SEM FRISOS. ACABAMENTO FINAL EM LINHA INDUSTRIAL COM PINTURA ULTRAVIOLETA (UV) NA COR BRANCA, PADRÃO ACETINADO, PROTEGIDA CONTRA UMIDADE E DISPENSANDO QUALQUER PINTURA EM OBRA. REFORÇOS INTERNOS EM MADEIRA MACIÇA EM AMBOS OS LADOS PARA FIXAÇÃO DE FECHADURA E DOBRADIÇAS. BATENTES (MARCOS) E GUARNIÇÕES (ALIZARES): FABRICADOS EM MDF HIDRÓFUGO (MDF ULTRA/RESISTENTE À UMIDADE) OU MADEIRA TRATADA. ACABAMENTO IDÊNTICO AO DA FOLHA EM PINTURA UV BRANCA ACETINADA DE FÁBRICA. BATENTES COM CANAL REBAIXADO PROVIDO DE BORRACHA DE AMORTECIMENTO/VEDAÇÃO ACÚSTICA EM TODO O PERÍMETRO DE CONTATO. GUARNIÇÕES COM SISTEMA DE ENCAIXE REGULÁVEL PARA AJUSTE DE ESPESSURA DA PAREDE. PORTA COM VISOR EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 50CMX50CM. DIMENSÕES: 150CM (LARGURA) X 210CM (ALTURA)	UNIDADE

CÓDIGO iNOVA	PRODUTO	UNIDADE
I-0203	KIT PORTA PRONTA COMPLETO (CORRER): FOLHA DA PORTA: EM MADEIRA DE PINUS DE CORRER (1 FOLHA), COM REQUADRO ESTRUTURAL EM PINUS MACIÇO TRATADO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS. NÚCLEO TIPO COLMEIA E CHAPAS DE CAPA EM HDF DE 4MM EM AMBAS AS FACES. SUPERFÍCIE LISA, SEM FRISOS. ACABAMENTO FINAL EM LINHA INDUSTRIAL COM PINTURA ULTRAVIOLETA (UV) NA COR BRANCA, PADRÃO ACETINADO, PROTEGIDA CONTRA UMIDADE E DISPENSANDO QUALQUER PINTURA EM OBRA. REFORÇOS INTERNOS EM MADEIRA MACIÇA EM AMBOS OS LADOS PARA FIXAÇÃO DE FECHADURA E DOBRADIÇAS. BATENTES (MARCOS) E GUARNIÇÕES (ALIZARES): FABRICADOS EM MDF HIDRÓFUGO (MDF ULTRA/RESISTENTE À UMIDADE) OU MADEIRA TRATADA. ACABAMENTO IDÊNTICO AO DA FOLHA EM PINTURA UV BRANCA ACETINADA DE FÁBRICA. BATENTES COM CANAL REBAIXADO PROVIDO DE BORRACHA DE AMORTECIMENTO/VEDAÇÃO ACÚSTICA EM TODO O PERÍMETRO DE CONTATO. GUARNIÇÕES COM SISTEMA DE ENCAIXE REGULÁVEL PARA AJUSTE DE ESPESSURA DA PAREDE. DIMENSÕES: 120CM (LARGURA) X 210CM (ALTURA)	UNIDADE
I-0204	KIT PORTA PRONTA COMPLETO (CORRER): FOLHA DA PORTA: EM MADEIRA DE PINUS DE CORRER (1 FOLHA), COM REQUADRO ESTRUTURAL EM PINUS MACIÇO TRATADO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS. NÚCLEO TIPO COLMEIA E CHAPAS DE CAPA EM HDF DE 4MM EM AMBAS AS FACES. SUPERFÍCIE LISA, SEM FRISOS. ACABAMENTO FINAL EM LINHA INDUSTRIAL COM PINTURA ULTRAVIOLETA (UV) NA COR BRANCA, PADRÃO ACETINADO, PROTEGIDA CONTRA UMIDADE E DISPENSANDO QUALQUER PINTURA EM OBRA. REFORÇOS INTERNOS EM MADEIRA MACIÇA EM AMBOS OS LADOS PARA FIXAÇÃO DE FECHADURA E DOBRADIÇAS. BATENTES (MARCOS) E GUARNIÇÕES (ALIZARES): FABRICADOS EM MDF HIDRÓFUGO (MDF ULTRA/RESISTENTE À UMIDADE) OU MADEIRA TRATADA. ACABAMENTO IDÊNTICO AO DA FOLHA EM PINTURA UV BRANCA ACETINADA DE FÁBRICA. BATENTES COM CANAL REBAIXADO PROVIDO DE BORRACHA DE AMORTECIMENTO/VEDAÇÃO ACÚSTICA EM TODO O PERÍMETRO DE CONTATO. GUARNIÇÕES COM SISTEMA DE ENCAIXE REGULÁVEL PARA AJUSTE DE ESPESSURA DA PAREDE. DIMENSÕES: 150CM (LARGURA) X 210CM (ALTURA)	UNIDADE
I-0248	LAMINA PARA LARINGOSCOPIO; MATERIAL: ACO INOX, ESTERILIZAVEL E AUTOCLAVAVEL; TIPO CURVA Nº 01; ACOMPANHAMENTO: 1 LAMPADA	UNIDADE
I-0249	LAMINA PARA LARINGOSCOPIO; MATERIAL: ACO INOX, ESTERILIZAVEL E AUTOCLAVAVEL; TIPO CURVA Nº 02; ACOMPANHAMENTO: 1 LAMPADA	UNIDADE
I-0250	LAMINA PARA LARINGOSCOPIO; MATERIAL: ACO INOX, ESTERILIZAVEL E AUTOCLAVAVEL; TIPO CURVA Nº 03; ACOMPANHAMENTO: 1 LAMPADA	UNIDADE
I-0251	LAMINA PARA LARINGOSCOPIO; MATERIAL: ACO INOX, ESTERILIZAVEL E AUTOCLAVAVEL; TIPO CURVA Nº 04; ACOMPANHAMENTO: 1 LAMPADA	UNIDADE
I-0252	LAMINA PARA LARINGOSCOPIO; MATERIAL: ACO INOX, ESTERILIZAVEL E AUTOCLAVAVEL; TIPO CURVA Nº 05; ACOMPANHAMENTO: 1 LAMPADA	UNIDADE
I-0253	LAMINA PARA LARINGOSCOPIO; MATERIAL: ACO INOX, ESTERILIZAVEL E AUTOCLAVAVEL; TIPO RETA Nº 02; ACOMPANHAMENTO: 1 LAMPADA	UNIDADE
I-0254	LAMINA PARA LARINGOSCOPIO; MATERIAL: ACO INOX, ESTERILIZAVEL E AUTOCLAVAVEL; TIPO RETA Nº 03; ACOMPANHAMENTO: 1 LAMPADA	UNIDADE
I-0255	LAMINA PARA LARINGOSCOPIO; MATERIAL: ACO INOX, ESTERILIZAVEL E AUTOCLAVAVEL; TIPO RETA Nº 04; ACOMPANHAMENTO: 1 LAMPADA	UNIDADE
I-0256	LAMPADA COMPATIVEL COM LARINGO LED	UNIDADE

CÓDIGO INOVA	PRODUTO	UNIDADE
I-0233	MOLA HIDRÁULICA AÉREA PARA PORTA - FORÇA 3 (45 A 75 KG): MOLA HIDRÁULICA AÉREA UNIVERSAL PARA CONTROLE DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE PORTAS DE MADEIRA OU METAL. CAPACIDADE PARA FOLHAS DE ATÉ 900 X 2100 MM COM PESO ENTRE 45 E 75 KG (POTÊNCIA FORÇA 3). MECANISMO COM BRAÇO DESACOPLÁVEL E AJUSTÁVEL, DUAS VÁLVULAS INDEPENDENTES PARA REGULAGEM DE VELOCIDADE DE FECHAMENTO E AMORTECIMENTO. ACOMPANHA KIT COMPLETO COM PARAFUSOS E GABARITO PARA INSTALAÇÃO.	UNIDADE
I-0262	PEÇA COMPONENTE: CABO PACIENTE, APLICACAO ECG COMPLETO 10 VIAS, COMPRIMENTO MINIMO 2,5M, REUTILIZAVEL; COMPATIBILIDADE COM EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO MARCA DIXTAL MODELO EP12	UNIDADE
I-0264	PEÇA COMPONENTE: CABO PACIENTE, APLICACAO ECG COMPLETO 10 VIAS, COMPRIMENTO MINIMO 2,5M, REUTILIZAVEL; COMPATIBILIDADE COM EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO MARCA MINDRAY MODELO BENEHEART R3	UNIDADE
I-0263	PEÇA COMPONENTE: CABO PACIENTE, APLICACAO ECG COMPLETO 10 VIAS, COMPRIMENTO MINIMO 2,5M, REUTILIZAVEL; COMPATIBILIDADE COM EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO MARCA PHILIPS MODELO PAGewriter TC-10	UNIDADE
I-0272	PEÇA COMPONENTE: CABO PACIENTE, APLICACAO ECG COMPLETO 10 VIAS, COMPRIMENTO MINIMO 2,5M, REUTILIZAVEL; COMPATIBILIDADE COM EQUIPAMENTO MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA AEOMED MODELO VG70	UNIDADE
I-0273	PEÇA COMPONENTE: CABO PACIENTE, APLICACAO ECG COMPLETO 10 VIAS, COMPRIMENTO MINIMO 2,5M, REUTILIZAVEL; COMPATIBILIDADE COM EQUIPAMENTO MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA ALFAMED MODELO VITA 600	UNIDADE
I-0274	PEÇA COMPONENTE: CABO PACIENTE, APLICACAO ECG COMPLETO 10 VIAS, COMPRIMENTO MINIMO 2,5M, REUTILIZAVEL; COMPATIBILIDADE COM EQUIPAMENTO MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA BIONET MODELO BM3	UNIDADE
I-0265	PEÇA COMPONENTE: CABO PACIENTE, APLICACAO ECG COMPLETO 3 OU 5 VIAS, COMPRIMENTO MINIMO 2,5M, REUTILIZAVEL; COMPATIBILIDADE COM EQUIPAMENTO CARDIOVERSOR MARCA CMOS DRAKE MODELO BIFASICO VIVO	UNIDADE
I-0266	PEÇA COMPONENTE: CABO PACIENTE, APLICACAO ECG COMPLETO 3 OU 5 VIAS, COMPRIMENTO MINIMO 2,5M, REUTILIZAVEL; COMPATIBILIDADE COM EQUIPAMENTO CARDIOVERSOR MARCA CMOS DRAKE MODELO LIFE-400 PLUS	UNIDADE
I-0267	PEÇA COMPONENTE: CABO PACIENTE, APLICACAO ECG COMPLETO 3 OU 5 VIAS, COMPRIMENTO MINIMO 2,5M, REUTILIZAVEL; COMPATIBILIDADE COM EQUIPAMENTO CARDIOVERSOR MARCA INSTRAMED MODELO CARDIOMAX 8	UNIDADE
I-0268	PEÇA COMPONENTE: CABO PACIENTE, APLICACAO ECG COMPLETO 3 OU 5 VIAS, COMPRIMENTO MINIMO 2,5M, REUTILIZAVEL; COMPATIBILIDADE COM EQUIPAMENTO CARDIOVERSOR MARCA INSTRAMED MODELO HS 03	UNIDADE
I-0269	PEÇA COMPONENTE: CABO PACIENTE, APLICACAO ECG COMPLETO 3 OU 5 VIAS, COMPRIMENTO MINIMO 2,5M, REUTILIZAVEL; COMPATIBILIDADE COM EQUIPAMENTO CARDIOVERSOR MARCA MINDRAY MODELO BENEHEART D6	UNIDADE

CÓDIGO INOVA	PRODUTO	UNIDADE
I-0270	PECA COMPONENTE: CABO PACIENTE, APLICACAO ECG COMPLETO 3 OU 5 VIAS, COMPRIMENTO MINIMO 2,5M, REUTILIZAVEL; COMPATIBILIDADE COM EQUIPAMENTO CARDIOVERSOR MARCA MINDRAY MODELO UMED20	UNIDADE
I-0271	PECA COMPONENTE: CABO PACIENTE, APLICACAO ECG COMPLETO 3 OU 5 VIAS, COMPRIMENTO MINIMO 2,5M, REUTILIZAVEL; COMPATIBILIDADE COM EQUIPAMENTO CARDIOVERSOR MARCA PHILIPS MODELO EFFICIA DFM100	UNIDADE
I-0258	PECA COMPONENTE: CABO PACIENTE, APLICACAO ECG DE 10 VIAS, INTERICO COM CONJUNTO DE RABICHOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 2,5M, REUTILIZAVEL, PADRAO IEC. COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO MARCA ALFAMED MODELO RITMUS 1200	UNIDADE
I-0259	PECA COMPONENTE: CABO PACIENTE, APLICACAO ECG DE 10 VIAS, INTERICO COM CONJUNTO DE RABICHOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 2,5M, REUTILIZAVEL, PADRAO IEC. COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO MARCA BIONET MODELO CARDIO7	UNIDADE
I-0260	PECA COMPONENTE: CABO PACIENTE, APLICACAO ECG DE 10 VIAS, INTERICO COM CONJUNTO DE RABICHOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 2,5M, REUTILIZAVEL, PADRAO IEC. COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO MARCA BIONET MODELO CARDIOCARE 2000	UNIDADE
I-0261	PECA COMPONENTE: CABO PACIENTE, APLICACAO ECG DE 10 VIAS, INTERICO COM CONJUNTO DE RABICHOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 2,5M, REUTILIZAVEL, PADRAO IEC. COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO MARCA CONTEC MODELO ECG 1200G	UNIDADE
I-0276	PECA COMPONENTE: CABO PACIENTE, APLICACAO ECG DE 5 VIAS, INTERICO COM CONJUNTO DE RABICHOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 2,5M, REUTILIZAVEL, PADRAO IEC. COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO MONITOR MARCA DRAGER MODELO VISTA 120	UNIDADE
I-0275	PECA COMPONENTE: CABO PACIENTE, APLICACAO ECG DE 5 VIAS, INTERICO COM CONJUNTO DE RABICHOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 2,5M, REUTILIZAVEL, PADRAO IEC. COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA DIXTAL MODELOS DX 2010/DX 2021/ DX 2022/ DX 2022+	UNIDADE
I-0277	PECA COMPONENTE: CABO PACIENTE, APLICACAO ECG DE 5 VIAS, INTERICO COM CONJUNTO DE RABICHOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 2,5M, REUTILIZAVEL, PADRAO IEC. COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA GE MODELO CARESCAPE B450	UNIDADE
I-0278	PECA COMPONENTE: CABO PACIENTE, APLICACAO ECG DE 5 VIAS, INTERICO COM CONJUNTO DE RABICHOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 2,5M, REUTILIZAVEL, PADRAO IEC. COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA GE MODELO DASH 4000	UNIDADE
I-0279	PECA COMPONENTE: CABO PACIENTE, APLICACAO ECG DE 5 VIAS, INTERICO COM CONJUNTO DE RABICHOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 2,5M, REUTILIZAVEL, PADRAO IEC. COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA GE MODELO OMNI 600	UNIDADE
I-0280	PECA COMPONENTE: CABO PACIENTE, APLICACAO ECG DE 5 VIAS, INTERICO COM CONJUNTO DE RABICHOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 2,5M, REUTILIZAVEL, PADRAO IEC. COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA INSTRAMED MODELO INMAX	UNIDADE

CÓDIGO INOVA	PRODUTO	UNIDADE
I-0281	PECA COMPONENTE: CABO PACIENTE, APLICACAO ECG DE 5 VIAS, INTERICO COM CONJUNTO DE RABICHOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 2,5M, REUTILIZAVEL, PADRAO IEC. COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA MINDRAY MODELO IMEC15	UNIDADE
I-0282	PECA COMPONENTE: CABO PACIENTE, APLICACAO ECG DE 5 VIAS, INTERICO COM CONJUNTO DE RABICHOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 2,5M, REUTILIZAVEL, PADRAO IEC. COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA OMNIMED MODELO 612	UNIDADE
I-0284	PECA COMPONENTE: CABO PACIENTE, APLICACAO ECG DE 5 VIAS, INTERICO COM CONJUNTO DE RABICHOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 2,5M, REUTILIZAVEL, PADRAO IEC. COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA PHILIPS DIXTAL MODELO EFFICIA CM10	UNIDADE
I-0283	PECA COMPONENTE: CABO PACIENTE, APLICACAO ECG DE 5 VIAS, INTERICO COM CONJUNTO DE RABICHOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 2,5M, REUTILIZAVEL, PADRAO IEC. COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA PHILIPS MODELO MP40	UNIDADE
I-0285	PECA COMPONENTE: CABO PACIENTE, APLICACAO ECG DE 5 VIAS, INTERICO COM CONJUNTO DE RABICHOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 2,5M, REUTILIZAVEL, PADRAO IEC. COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA PROLIFE MODELO T5	UNIDADE
I-0291	PECA COMPONENTE: SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO, INTERICO, REUTILIZAVEL E LIVRE DE LATEX; GRAU DE PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO TIPO CF; PROTECAO CONTRA DESFIBRILACAO; COMPRIMENTO SUPERIOR A 90CM; COMPATIBILIDADE COM EQUIPAMENTO MONITOR MARCA DRAGER MODELO VISTA 120 (TECNOLOGIA DRAGER)	UNIDADE
I-0292	PECA COMPONENTE: SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO, INTERICO, REUTILIZAVEL E LIVRE DE LATEX; GRAU DE PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO TIPO CF; PROTECAO CONTRA DESFIBRILACAO; COMPRIMENTO SUPERIOR A 90CM; COMPATIBILIDADE COM EQUIPAMENTO MONITOR MARCA DRAGER MODELO VISTA 120 (TECNOLOGIA NELLCOR)	UNIDADE
I-0290	PECA COMPONENTE: SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO, INTERICO, REUTILIZAVEL E LIVRE DE LATEX; GRAU DE PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO TIPO CF; PROTECAO CONTRA DESFIBRILACAO; COMPRIMENTO SUPERIOR A 90CM; COMPATIBILIDADE COM EQUIPAMENTO MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA AEOMED MODELO VG70	UNIDADE
I-0287	PECA COMPONENTE: SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO, INTERICO, REUTILIZAVEL E LIVRE DE LATEX; GRAU DE PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO TIPO CF; PROTECAO CONTRA DESFIBRILACAO; COMPRIMENTO SUPERIOR A 90CM; COMPATIBILIDADE COM EQUIPAMENTO MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA ALFAMED MODELO VITA 600	UNIDADE
I-0288	PECA COMPONENTE: SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO, INTERICO, REUTILIZAVEL E LIVRE DE LATEX; GRAU DE PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO TIPO CF; PROTECAO CONTRA DESFIBRILACAO; COMPRIMENTO SUPERIOR A 90CM; COMPATIBILIDADE COM EQUIPAMENTO MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA BIONET MODELO BM3	UNIDADE
I-0289	PECA COMPONENTE: SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO, INTERICO, REUTILIZAVEL E LIVRE DE LATEX; GRAU DE PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO TIPO CF; PROTECAO CONTRA DESFIBRILACAO; COMPRIMENTO SUPERIOR A 90CM; COMPATIBILIDADE COM EQUIPAMENTO MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA DIXTAL MODELOS DX 2010/DX 2021/ DX 2022/ DX 2022+	UNIDADE

CÓDIGO INOVA	PRODUTO	UNIDADE
I-0293	PEÇA COMPONENTE: SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO, INTERICO, REUTILIZAVEL E LIVRE DE LATEX; GRAU DE PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO TIPO CF; PROTECAO CONTRA DESFIBRILACAO; COMPRIMENTO SUPERIOR A 90CM; COMPATIBILIDADE COM EQUIPAMENTO MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA GE MODELO CARESCAPE B450	UNIDADE
I-0234	ROLDANA CÔNCAVA SIMPLES PARA PORTA DE CORRER - 28 MM: ROLDANA SIMPLES COM CANAL CÔNCAVO DE 28 MM DE DIÂMETRO PARA SISTEMAS DE PORTAS DE CORRER INTERNAS. CORPO ESTRUTURADO EM AÇO ZINCADO COM RODA EM NYLON DE ALTA DENSIDADE OU METAL, DOTADA DE ROLAMENTO INTERNO BLINDADO PARA DESLIZAMENTO SUAVE SOBRE TRILHOS CIRCULARES PADRÃO.	UNIDADE
I-0257	TERMOHIGROMETRO COM INDICADOR DE TEMPERATURA E UMIDADE INTERNA E EXTERNA, COM MARCACAÇÃO DE HORAS, DISPLAY DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, VISOR EM LCD, FUNÇÃO MÁXIMA E MÍNIMA, CHAVE °C/°F, COMANDO MÁXIMO E MÍNIMO, BOTÃO DE RESET; ESCALA DE TEMPERATURA INTERNA DO TERMOMETRO: 0 A +50 °C; ESCALA DO HIGROMETRO: MÍNIMO DE 20 A 95% UR; RESOLUÇÃO DO TERMOMETRO: 0,1°C; RESOLUÇÃO DO HIGROMETRO: 1% UR; EXATIDÃO DO TERMOMETRO: ±1°C; EXATIDÃO DO HIGROMETRO: ±5% UR; MATERIAL: PLÁSTICO; CERTIFICADO: CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL RBC. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE
I-0239	TOMADA DUPLA PARA AR COMPRIMIDO COM ROSCA DE METAL NÃO FERROSO EM Y, ABOTOADURA EM BORBOLETA. COM REGISTRO DA ANVISA	UNIDADE
I-0238	TOMADA DUPLA PARA OXIGÊNIO COM ROSCA DE METAL NÃO FERROSO EM Y, ABOTOADURA EM BORBOLETA. COM REGISTRO DA ANVISA. UNIDADE FORNECEDORA: UNIDADE	UNIDADE
I-0229	TRANQUETA / TRINCO DE SOBREPOR EM AÇO CROMADO - 40 X 35 MM: TRINCO/TRANQUETA DE SOBREPOR PARA APLICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS E DE DIVISÓRIAS. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. FIXAÇÃO FRONTAL POR MEIO DE 4 PARAFUSOS, COM DIMENSÕES NOMINAIS DE CORPO DE 40 X 35 MM.	UNIDADE
I-0230	TRINCO / TARJETA DE SOBREPOR EM AÇO ZINCADO - 3 POLEGADAS (3"): TRINCO/TARJETA DO TIPO FERROLHO CHATO PARA FIXAÇÃO DE SOBREPOR EM PORTAS OU JANELAS. ESTRUTURA EM METAL/AÇO CARBONO COM ACABAMENTO ZINCADO CONTRA CORROSÃO. DIMENSÃO NOMINAL DE CORPO DE 3 POLEGADAS (3").	UNIDADE
I-0241	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO MEDICINAL COM VAZIO PARA USO EM REDE CANALIZADA (POSTO) DE AR COMPRIMIDO, CORPO DE LATÃO CROMADO, CONEXÕES DE ENTRADA PADRÃO ABNT; MANÔMETRO ANERÓIDE COM ESCALA MÍNIMA DE 0 Á 10 KGf/cm ² ; COM 1 SAÍDA; COM DISPOSITIVO INTERNO DE SEGURANÇA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO PRODUTO/FABRICANTE.	UNIDADE
I-0243	VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO MEDICINAL PARA USO EM CILINDRO DE AR COMPRIMIDO 3,5 E 4,5, CORPO DE LATÃO CROMADO E MANOMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA MININA DE 0 A 300 KGf/cm ² , COM VAZÃO BITOLA E SAIDA PADRÃO ABNT. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO PRODUTO/FABRICANTE	UNIDADE

CÓDIGO iNOVA	PRODUTO	UNIDADE
I-0242	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO MEDICINAL PARA USO EM CILINDRO DE OXIGENIO 10M3, PRESSAO MAXIMA ENTRADA: 200 KGF/CM2, PRESSAO MAXIMA SAIDA: 6,0KGF/CM2, CORPO DE LATAO CROMADO E MANOMETRO DE ALTA PRESSAO COM ESCALA MINIMA DE 0 A 300 KGF/CM2; COM VAZAO BITOLA E SAIDA PADRAO ABNT.	UNIDADE
I-0240	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO MEDICINAL PARA USO EM REDE CANALIZADA (POSTO) DE OXIGÊNIO, CORPO DE LATÃO CROMADO, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA SEGUNDO ABNT; MANÔMETRO ANERÓIDE COM ESCALA MÍNIMA DE 0 Á 10 KGF/CM2; COM 1 SAÍDA; COM DISPOSITIVO INTERNO DE SEGURANÇA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO PRODUTO/FABRICANTE.	UNIDADE

